



ENGEL

— エンゲル冷蔵庫カタログ —



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
また、冷蔵庫を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく收集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

カー・ライフ、アウトドア・ライフを快適にサポート! 仕事でも家庭でも大活躍。

ENGEL冷凍冷蔵庫があれば、いつでも快適、どこでも便利。

その実力は、欧米やオーストラリアへの累計出荷台数350万台以上という実績が証明済です。

飲み物、生鮮食品、冷凍食品、氷、おしづりなど、色々なものに使ってとっても便利!!



温度を1°C単位で設定でき、庫内温度も表示します。

ENGEL独自のスイングモータ

Portable

S
Small

ポータブル S シリーズ

14ℓ



MD14F
(DC12V専用)
56,000円(税抜価格)

- DC** 冷凍 -18℃ 冷蔵 約5℃ 350ml缶なら21本
- ペットボトル 500ml25本 ペットボトル 1.5ℓ 4本
- AC アダプタ (オプション)

MHD14F
(DC12V専用)
70,200円(税抜価格)

- DC** 冷凍 -18℃ 冷蔵 約5℃ 溫藏 55℃ 350ml缶なら21本
- ペットボトル 500ml14本 ペットボトル 1.5ℓ 4本
- AC アダプタ (オプション)

14ℓ

MHD14F-DM
(DC12V専用)
89,000円(税抜価格)

- DC** 冷凍 -18℃ 冷蔵 約5℃ 溫藏 55℃ 350ml缶なら21本
- ペットボトル 500ml14本 ペットボトル 1.5ℓ 4本
- AC アダプタ デジタル バッテリー モニタ

NEW

MT17F
68,000円(税抜価格)

- AC** **DC** 冷凍 -18℃ 冷蔵 約5℃
- 350ml缶なら23本 ペットボトル 500ml11本 ペットボトル 1.5ℓ 3本

21ℓ



MT27F
83,600円(税抜価格)

- AC** **DC** 冷凍 -16℃ 冷蔵 約5℃
- 350ml缶なら28本 ペットボトル 500ml17本 ペットボトル 1.5ℓ 6本

Portable

M
Middle

ポータブル M シリーズ

MT35F-P

96,400円(税抜価格)

- AC** **DC** 冷凍 -18℃ 冷蔵 約5℃ 350ml缶なら45本
- ペットボトル 500ml25本 ペットボトル 1.5ℓ 7本
- デジタル バッテリー モニタ



32ℓ

NEW

40ℓ



MT45F-P

105,800円(税抜価格)

- AC** **DC** 冷凍 -18℃ 冷蔵 約5℃ 350ml缶なら60本
- ペットボトル 500ml32本 ペットボトル 1.5ℓ 10本
- デジタル バッテリー モニタ

40ℓ



MT45F-C-P

110,800円(税抜価格)

- AC** **DC** 冷凍 -18℃ 冷蔵 約5℃ 350ml缶なら45本
- ペットボトル 500ml25本 ペットボトル 1.5ℓ 6本
- デジタル バッテリー モニタ 2層式

NEW

38ℓ



MR040F

89,800円(税抜価格)

- AC** **DC** 冷凍 -18℃ 冷蔵 約5℃
- 350ml缶なら50本 ペットボトル 500ml30本 ペットボトル 1.5ℓ 10本

Portable
L
Large

ポータブル L シリーズ

60ℓ

MT60F

132,400円(税抜価格)

- AC** **DC** 冷凍 -18℃ 冷蔵 約5℃
- 350ml缶なら100本 ペットボトル 500ml50本 ペットボトル 1.5ℓ 16本



*シガーライターソケットではご利用できません。



AC電源(ご家庭の電源コンセント)でご利用いただけます。



DC電源(12V・24V)または車のシガーライターソケット(12V)でご利用いただけます。



冷凍 -18℃
冷蔵 約5℃
温藏 55℃

冷凍能力を表しています。この表示がある製品では、冷凍食品や氷の保存ができます。



冷たい飲料の飲み頃温度でもある、4~8℃に冷蔵が可能であることを表します。



温かい飲料の飲み頃温度でもある、52~58℃に温藏が可能であることを表します。



別売ACアダプタを使用する事によりAC電源(ご家庭の電源コンセント)がご利用いただけます。

“速くよく冷える” ENGEL 冷凍冷蔵庫の6つの実力

- 1 マイナス18℃まで冷える 本格冷凍・冷蔵庫
- 2 車でもご家庭でも使って とっても便利 !!!
(AC/DC両電源対応・14ℓタイプは別売ACアダプタが必要)
- 3 消費電力が小さい エコ性能
(当社従来品対比 ▲20~30%)
- 4 とっても静か！作動音を抑えたサイレントタイプ
(14ℓタイプは当社従来品対比 ▲10dB)
- 5 優れた耐振構造により走行中の振動・傾斜にも強い
- 6 寒い季節にも とっても便利な 温蔵機能付きもあり！
(MHD14F & MHD14F-DM & MHRD-511F)

Built-In

T

ビルトイン T シリーズ

Top loading

40ℓ



MB40V-D
(据置きタイプ)

MB40V-DH
(吊下げ専用タイプ)
98,500円(税抜価格)

DC 冷凍 -15℃ 冷蔵 約5℃

Built-In

F

ビルトイン F シリーズ

Front open

40ℓ



SB47F

80,400円(税抜価格)

DC 冷蔵 約5℃ ICE MAKER

57ℓ



SB70F

89,100円(税抜価格)

DC 冷蔵 約5℃ ICE MAKER

Free-Standing

F

フリースタンディング F シリーズ

Front open

76ℓ



SD90F

127,200円(税抜価格)

DC 冷蔵 約5℃ ICE MAKER

トラック

11ℓ



MHRD-511F

(DC24V専用)

※取付工事費用が別途かかります。

104,800円(税抜価格)

DC 冷蔵 約5℃ 温蔵 55℃

オプション



ACアダプタ

(MD14F, MHD14F用)

DC12V冷蔵庫をAC電源(ご家庭の電源コンセント)でご使用する場合の変換アダプタです。

13,800円(税抜価格)



DC対応延長コード

(ポータブル S シリーズ、ポータブル M シリーズ用)
シガーライターソケットやバッテリーまでの距離がある場合にご利用ください。同種コード(3m)の接続により6mまで延長可能です。

2,400円(税抜価格)

フレームキット

(SD90F用)

本体に取り付ける事で、ビルトイン冷蔵庫としてご利用いただけます。

6,000円(税抜価格)

ヒンジASSY

(MT17F, MT27F, MT35F, MT45F用)

現状のヒンジを外し本製品を取り付ける事で、本体からドアが外れなくなります。
800円(税抜価格)

350ml缶
なら25本

一般的な缶飲料でもある
350ml缶、何本収納できるか
の目安です。

ペットボトル
500ml20本

500mlのペッ
トボトルを何本
収納できるか
の目安です。

ペットボトル
1.5ℓ 4本

1.5ℓのペット
ボトルを何本
収納できるか
の目安です。

ICE
MAKER

冷蔵庫内で製
氷できること
を表しています。

デジタル

温度を1℃単
位で設定でき、
庫内温度も表
示します。

バッテリー
モニタ

バッテリーの電圧低
下を感じ、冷蔵庫を
停止させバッテリーを
保護します。

2層式

庫内が2層に分か
れており、冷凍と冷
蔵を同時に使用す
ることができます。

各機種の仕様

型式	ポータブル S シリーズ					ポータブル M シリーズ		
	MD14F	MHD14F	MHD14F-DM	MT17F	MT27F	MT35F-P	MT45F-P	MT45F-C-P
有効内容量(ℓ)	14	14	14	15	21	32	40	40
外形寸法(mm) ※1 幅×奥行き×高さ	442×284×398			549×307×364	549×307×465	648×364×408	648×364×508	
庫内有効寸法(mm) 幅×奥行き×高さ	348×190×213			291×204×254	291×204×352	390×275×298	390×275×398	
使用電源	DC12V			AC100V、DC12V/24V共通				
定格消費電力	AC100V	—	—	42W	42W	42W	42W	44W
定格電流	DC12V	2.8A	温:2.5A 冷:2.8A	温:2.5A 冷:3.0A	2.5A	2.5A	2.6A	2.7A
DC24V	—	—	—	1.3A	1.3A	1.4A	1.4A	1.5A
圧縮機	スイングモータ(冷媒ガス圧縮方式)							
温度調整器	ダイヤル可変式・自動温度調節		押しボタン式・自動温度調節	ダイヤル可変式・自動温度調節				
重量(kg)	11.5	11.5	11.6	16	15	21	24	24
温蔵	—	○	○	—	—	—	—	—
冷藏	○	○	○	○	○	○	○	○
冷凍	○	○	○	○	○	○	○	○

型式	ポータブル M シリーズ	ポータブル L シリーズ	ビルトイン T シリーズ		ビルトイン F シリーズ		フリースタッキング T シリーズ	トラック
	MR040F	MT60F	MB40V-D (据置きタイプ)	MB40V-DH (吊下げ専用タイプ)	SB47F	SB70F	SD90F	MHRD-511F (DC24V専用)
有効内容量(ℓ)	38	60	40	40	40	57	76	11
外形寸法(mm) ※1 幅×奥行き×高さ	636×396×471	802×520×441	500×340×643	500×340×(約)644	423×511×530	506×602×530	528×552×778	580×400×254
庫内有効寸法(mm) 幅×奥行き×高さ	380×258×365	517×378×315	424×264×353		320×403×390	392×468×382	436×350×627	264×305×159
使用電源	AC100V、DC12V/24V共通		DC12V/24V共通					DC24V
定格消費電力	AC100V	42W	66W	—	—	—	—	—
定格電流	DC12V	2.75A	4.2A	3.0A	3.0A	2.5A	2.5A	3.0A
DC24V	1.4A	2.1A	1.5A	1.5A	1.3A	1.3A	1.5A	温:2.2A 冷:1.4A
圧縮機	スイングモータ(冷媒ガス圧縮方式)							
温度調整器	ダイヤル可変式・自動温度調節							
重量(kg)	22	33	20	20	18	20	28	15
温蔵	—	—	—	—	—	—	—	○
冷藏	○	○	○	○	○	○	○	○
冷凍	○	○	○	○	—	—	—	—

※1 外形寸法はハンドルを除く。



愛情点検マーク

長年ご使用の冷蔵庫の点検を

こんな症状が出たら
要注意!

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焼け焦げるような臭いがする。
- 冷蔵庫の床面にいつも水が溜まっている。
- さわるとビリビリ電気を感じる。
- 異常な音が聞こえる。
- 冷蔵庫が冷えない。
- その他、気になる異常や故障。

上記のような症状の時は、使用を中止し、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 水気や湿気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アースを確実に取り付けてください。
- 常時床面に水気のある場所に据え付ける場合は、専用の漏電遮断器を設置してください。故障や漏電のときに感電の恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。
- 冷蔵庫には医薬品や学術資料など入れないでください。本カタログの冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。
- 地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒すると、けがの原因となります。
- エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

お求め・お問い合わせは下記の取扱店へどうぞ。

当社は、ISO 9001/14000取得の責任ある企業です。

96年6月、ISO(国際標準機構)9001による冷凍・冷蔵庫等の設計から製造にわたる「品質保証体制」の認証を取得。さらに97年12月、14001による「環境マネージメント体制」においても認証取得。品質と環境に責任を持つ企業です。